

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				岩沢南部地区 川寺岩沢線道路整備工事（その2）																							
工 事 場 所				岩沢南部土地区画整理事業地内																							
路 河 川 名 称				川寺岩沢線																							
事 業 名																											
工 事 大 要				施工延長 L=116m 幅員 W=12～15.5m（歩道幅員W=2.5m） 道路土工 一式 歩道舗装工 468m2 縁石工 一式 道路付属物工 一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0710) 令和07年10月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年10月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						式			第1号一位代価表
				1					
_ _ _ 残土処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 残土処理						式			第2号一位代価表
				1					
_ 舗装						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 透水性舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ フィルター層						m2			第3号一位代価表
				468					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	路盤 (t=100)					m2			第4号一位代価表
				350					
— — — —	路盤 (t=200)					m2			第5号一位代価表
				118					
— — — —	表層 (一般部)					m2			第6号一位代価表
				205					
— — — —	表層 (乗入部)					m2			第7号一位代価表
				85					
— —	縁石工					式			
				1					
— — —	縁石工					式			
				1					
— — — —	歩車道境界ブロック_A-1					m			第8号一位代価表 一般部
				161					
— — — —	歩車道境界ブロック_A-2					m			第9号一位代価表 乗入部
				46					
— — — —	歩車道境界ブロック_A-3					箇所			第10号一位代価表 端末部
				20					
— — — —	地先境界ブロック_一般部					m			第11号一位代価表 一般部
				171					
— — — —	地先境界ブロック_乗入部					m			第12号一位代価表 乗入部
				58					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 道路付属物工						式			
				1					
— — — 道路付属物工						式			
				1					
— — — — 道路鋸						箇所			第13号一位代価表
				32					
— — — 照明工						式			
				1					
— — — — 照明柱基礎						基			第14号一位代価表
				1					
— — — — 照明柱						基			第15号一位代価表
				1					
— 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — — 交通誘導警備員B						式			第16号一位代価表
				1					
— 直接工事費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 準備費					式			
				1				
_ _ _ _ UCR処分費					式			第9502号一位代価表
				1				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質等試験費(残土等処分)					式			第9501号一位代価表
				1				
_ _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年10月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

掘削

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	150				
合 計		式			

第2号一位代価表

残土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第2号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	150				
UCR処分費 (m3)		m3			第1号施工表
青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	150				
合 計		式			

第3号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第3号施工P
100mm以上120mm未満	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

路盤 (t=100)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

路盤 (t=200)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第5号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

表層 (一般部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスコン(13)		m2			第6号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

表層（乗入部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2			第7号施工P
1.4m以上2.4m未満, mm, 50 mm, 開粒度アスコン(13)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

歩車道境界ブロック_A-1

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第8号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

歩車道境界ブロック_A-2

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第9号施工P
設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

歩車道境界ブロック_A-3

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第10号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	60				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第11号一位代価表

地先境界ブロック_一般部

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第11号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

地先境界ブロック_乗入部

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第12号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

道路鋳

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（道路鋳設置）		個			第2号施工表
小型鋳，手間＋材料費，小型鋳 両面 反射 貼付樹脂幅10cm，30個以上，夜 間補正なし，時間制約補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第14号一位代価表

照明柱基礎

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形基礎		基			第3号施工表
10m，[RC-40] 再生切込砕 石（40～0），排対型（1次）低騒音 型，生コン夜間割増なし・小型車割 増なし	100				
接地設置		極			第6号施工表
D種接地，3mを超える	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第15号一位代価表

照明柱

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建柱 GL8m～12m 重量350kg以下		基			第7号施工表
	100				
照明器具取付(LED) 直線型 10m		基			第8号施工表
	100				
自動点滅器取付		個			第11号施工表
	100				
ポール内ジョイントユニット 1灯2灯テストスイッチ有		個			
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第16号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第12号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	1	検体			

合 計		式			

第9502号一位代価表

UCR処分費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) UCR処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005656)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費 処分場所 青梅地 区(オ),(カ),(キ),(シ)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 処分場所

入力名称
青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋳設置)

1.00 個 当り

(SB812340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 材料費区分
J03 規格・仕様
J04 施工規模
J05 夜間作業の補正
J06 時間制約を受ける場合の補正

入力名称
小型鋳
手間+材料費
小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm
30個以上
夜間補正なし
時間制約補正なし

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形基礎

1.00 基 当り

(SS000504)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
アースオーガ運転		hr			第4号施工表
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.350	m3			第13号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用	0.200	m2			第14号施工P
円形型枠 スパイラルダクト 500φ×0.6mm×2.1m	1.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ポール形式(直線型)
J02 碎石の種類
J03 バックホウ規格
J04 生コンクリート割増の有無(材料)

入力名称
10m
[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)
排対型 (1次) 低騒音型
生コン夜間割増なし・小型車割増なし

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) アースオーガ運転

1.00 hr 当り

(SS000506)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 カ 径φ450mm 吊能力2.0t 岩石工の割増対象にしない，普通，交替制を適用しない，しない		hr			第5号施工表
合 計	1	hr	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック式アースオーガ〔建柱車〕
オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

1.00 hr 当り

(K2088001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	普通
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない
J07 基礎価格補正	しない
J08 輸送補正	しない

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

接地設置

1.00 極 当り

(SS000505)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
アース棒 14φ×1200mm 14φ用75	1.000	本			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	極	当り		

条件名称	入力名称
J01 種別	D種接地
J02 他の基礎等からの距離	3mを超える

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 建柱

1.00 基 当り

(SS000508)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
照明ポール φ100. 3B-S (ベース埋設型 めっき)	1.000	本			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
管理札 縦200×横70 止め金具含む	1.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 施工区分

入力名称
GL8m～12m 重量350kg以下

(SS000513)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車運転		hr			第9号施工表
絶縁ビニルシースケーブル VVR2.0mm×2C 引込用	8.000	m			
絶縁ビニルシースケーブル VVR1.6mm×3C 点滅器用	1.800	m			
照明器具(LED) KCE050-2C (交差点用)		台			
引込バンド	1.000	個			
スイッチ ポール内分岐スイッチ端子ボックス (単独)	1.000	個			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ポール規格

入力名称
直線型 10m

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 高所作業車運転

1.00 hr 当り

(SS000507)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型11.0~12.0m 200kg2名 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない		hr			第10号施工表
合 計	1	hr	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型11.0~12.0m 200kg2名

1.00 hr 当り

(K0433002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J02	岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない
J03	機械損耗部品補正	普通
J05	交替制による割増し	交替制を適用しない
J07	基礎価格補正	しない
J08	輸送補正	しない

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 自動点滅器取付

1.00 個 当り

(SS000511)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
自動点滅器 差込光電式 200V 6A ニップル	1.000	個			
点滅器バンド	1.000	個			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
11.0km以下

(CB410650)

施工P(機 5.240%, 労76.830%, 材17.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3		3.24		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.9		K2
運転手(特殊)		22.25		R1
特殊作業員		21.7		R2
普通作業員		19.48		R3
土木一般世話役		11.9		R4
フィルター材料 再生砂		16.16		Z1
軽油		1.74		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 2.690%, 労35.110%, 材62.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		2.18		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.44		K2
普通作業員		14.4		R1
特殊作業員		9.63		R2
運転手(特殊)		6.55		R3
土木一般世話役		3.51		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		61.55		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m以上2.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410660)

施工P(機 2.690%, 労35.110%, 材62.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		2.18		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.44		K2
普通作業員		14.4		R1
特殊作業員		9.63		R2
運転手(特殊)		6.55		R3
土木一般世話役		3.51		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		61.55		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m以上2.4m未満
50 mm
開粒度アスコン(13)

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロック 一般部、両面C型180×240×300×600		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.210%, 材34.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.39		R1
土木一般世話役		17.32		R2
特殊作業員		15.81		R3
歩車道境界ブロック 乗入部、225/230×70/100×600		34.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロック 端部、C型摺 付180/240×100/300×600		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422520)

施工P(機 0.480%, 労72.560%, 材26.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.48		K1
普通作業員		31.94		R1
土木一般世話役		18.23		R2
特殊作業員		17.3		R3
運転手(特殊)		1.35		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		25.47		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.04		Z2
軽油		0.45		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.320%, 労71.710%, 材27.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.32		K1
普通作業員		27.13		R1
土木一般世話役		14.38		R2
特殊作業員		12.73		R3
型わく工		10.92		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		17.21		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.76		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.7		Z3
軽油		0.3		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	UCR処分費 (m3) 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	m3		SS005656
第0002号施工表	道路付属物設置工 (道路鋸設置) 小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上, 夜間補 正なし, 時間制約補正なし	個		SB812340
第0003号施工表	円形基礎 10m, [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0), 排対型 (1次) 低騒音 型, 生コン夜間割増なし・小型車割増な し	基		SS000504
第0004号施工表	アースオーガ運転	hr		SS000506
第0005号施工表	トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ径φ450mm 吊能力2.0t 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替 制を適用しない, しない, しない	hr		K2088001
第0006号施工表	接地設置 D種接地, 3mを超える	極		SS000505
第0007号施工表	建柱 GL8m~12m 重量350kg以下	基		SS000508
第0008号施工表	照明器具取付(LED) 直線型 10m	基		SS000513
第0009号施工表	高所作業車運転	hr		SS000507
第0010号施工表	高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕バスケット 型11.0~12.0m 200kg2名 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替 制を適用しない, しない, しない	hr		K0433002
第0011号施工表	自動点滅器取付	個		SS000511

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	m3		CB210110
第0003号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0004号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0005号施工P	下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0006号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒度7スコン(13)	m2		CB410660
第0007号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 50 mm, 開粒度7スコン(13)	m2		CB410660
第0008号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0009号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0010号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 無し	m		CB422520
第0012号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422520
第0013号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0014号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2		CB221110

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。