

令和7年度								工 事 仕 様 書				国補			
工 事 名		市道1-1797-2号線（大字双柳地内）舗装打換工事													
工 事 場 所		飯能市大字双柳地内													
路 河 川 名 称		市道1-1797-2号線													
事 業 名		道路維持管理事業													
工 事 大 要		施工延長 L=180.00m 施工幅員 W=2.85m～7.30m 舗装打換工 913.00m3 区画線工 1式													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0705) 令和07年05月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年05月						
主たる工種	道路維持工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
道路修繕						式			
				1					
舗装工						式			
				1					
舗装打換え工						式			
				1					
舗装版切断工						m			第1号一位代価表
				160					
アスファルト切断濁水運搬処理						式			第2号一位代価表
				1					
舗装版破碎						m2			第3号一位代価表
				910					
殻運搬処理 (As殻)						m3			第4号一位代価表
				110					
床掘						m3			第5号一位代価表
				230					
土砂運搬処分						m3			第6号一位代価表
				230					
上層路盤						m2			第7号一位代価表
				900					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 基層					m2			第8号一位代価表
				913				
――― 表層					m2			第9号一位代価表
				913				
―― 区画線工					式			
				1				
――― 区画線工					式			
				1				
――― 溶融式区画線（白 1 5 cm）実線					m			第10号一位代価表
				43				
――― 溶融式区画線（白15cm）破線					m			第11号一位代価表
				20				
――― 溶融式区画線（白W= 45cm）実線					m			第12号一位代価表
				48				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員B					人日			第13号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年05月	
主たる工種	道路維持工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

舗装版切断工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

アスファルト切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後、最終処分場に搬入〔焼却又は溶解含まず〕	0.448				
合 計		式			

第3号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

殻運搬処理 (As殻)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 3.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第4号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

土砂運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(粒状)		m3			
(第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 250 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 改 質As 粗粒 II型(20), フライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 各 種(1.90以上2.00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

溶融式区画線（白15cm）実線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置		m			第1号施工表
無し、非リブ式、無し、実線 15cm、無し、無し、720 kg/1000m、JIS R 3301 1号のみ、53 kg/1000m、kg/1000m、25 kg/1000m、59 L/1000m、2.5 L/1000m、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

溶融式区画線（白15cm）破線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置		m			第1号施工表
無し、非リブ式、無し、実線 15cm、無し、無し、720 kg/1000m、JIS R 3301 1号のみ、53 kg/1000m、kg/1000m、25 kg/1000m、59 L/1000m、2.5 L/1000m、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

溶融式区画線（白W=45cm）実線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置		m			第2号施工表
無し、非リブ式、無し、実線 45cm、無し、無し、2160 kg/1000m、JIS R 3301 1号のみ、158 kg/1000m、kg/1000m、75 kg/1000m、104 L/1000m、4.5 L/1000m、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

(WB821310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	720.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	53.000	kg			
プライマー	25.000	kg			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	非リブ式
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 未供用区間の場合の補正	無し
J07 塗料使用量	720 kg/1000m
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ
J09 ガラスビーズ(JIS R3301 1号)使用量	53 kg/1000m
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m
J12 軽油使用量	59 L/1000m
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m
J14 費用の内訳	全ての費用

(WB821310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	2,160.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	158.000	kg			
プライマー	75.000	kg			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	非リブ式
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 未供用区間の場合の補正	無し
J07 塗料使用量	2160 kg/1000m
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ
J09 ガラスビーズ(JIS R3301 1号)使用量	158 kg/1000m
J11 プライマー使用量	75 kg/1000m
J12 軽油使用量	104 L/1000m
J13 ガソリン使用量	4.5 L/1000m
J14 費用の内訳	全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 舗装版種別
 J03 障害等の有無
 J04 騒音振動対策
 J06 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無	有り
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	3.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	標準
J03 土留方式の種類	無し
J04 障害の有無	無し

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J10 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 標準
 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 7.0km以下

(CB410040)

施工P(機12.070%, 労40.360%, 材47.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.83		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.24		K3
運転手(特殊)		18.87		R1
特殊作業員		6.26		R2
普通作業員		6.11		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		43.39		Z1
軽油		3.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
250 mm
2層施工
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.870%, 労16.390%, 材81.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.2		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.24		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.22		K3
普通作業員		5.57		R1
運転手(特殊)		3.87		R2
特殊作業員		3.73		R3
土木一般世話役		1.34		R4
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		73.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.85		Z2
軽油		0.32		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
70 mm
改質As 粗粒 II型(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.950%, 労16.980%, 材81.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.25		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.25		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.23		K3
普通作業員		5.77		R1
運転手(特殊)		4.01		R2
特殊作業員		3.86		R3
土木一般世話役		1.39		R4
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 III型(20)		77.93		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.77		Z2
軽油		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
各種(1.90以上2.00t/m3未満)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	高視認性区画線設置 無し、非リブ式、無し、実線 15cm、無し、無し、720 kg/1000m、JIS R 3301 1号のみ、53 kg/1000m、kg/1000m、25 kg/1000m、59 L/1000m、2.5 L/1000m、全ての費用	m		WB821310
第0002号施工表	高視認性区画線設置 無し、非リブ式、無し、実線 45cm、無し、無し、2160 kg/1000m、JIS R 3301 1号のみ、158 kg/1000m、kg/1000m、75 kg/1000m、104 L/1000m、4.5 L/1000m、全ての費用	m		WB821310
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、有り、全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎、機械(騒音対策不要、厚15cm以下)、有り、3.5km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	床掘り 土砂、標準、無し、無し	m3		CB210030
第0005号施工P	土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、7.0km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40、mm、mm、mm、250 mm、2層施工、全ての費用	m2		CB410040
第0007号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、70 mm、改質As 粗粒 II型(20)、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		CB410240
第0008号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、mm、mm、50 mm、各種(1.90以上2.00t/m3未満)、タックコート PK-4、全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。